



AD MHP 80W90

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES

Especificaciones y aprobaciones

API	GL-5
MAN	342 Type M2
MB	235.1
MIL	L-2105E
ZF	TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	0.904	ASTM D 4052
Viscosidad a 100° C	cSt	14.6	ASTM D 445
Viscosidad a 40° C	cSt	134	ASTM D 445
Viscosidad Brookfield a -26°C	cP	<150000	ASTM D 2983
Punto de inflamación, COC	°C	214	ASTM D 92
Punto de congelación	°C	-25	ASTM D 97

El aceite AD MHP 80W90 es un lubricante de extrema presión EP formulado especialmente para cajas de cambio y diferenciales, tanto helicoidales como hipoides, en todas las condiciones de trabajo, incluso las más severas. Tiene muy buenas características lubricantes y de capacidad de carga. Es muy estable frente a la oxidación y su perfecta combinación de aditivos le confiere un excelente comportamiento anticorrosivo.

Posee un punto bajo de congelación y un buen poder antiespumante, mejorando la lubricación a baja temperatura y como consecuencia AD MHP 80W90 es el aceite adecuado para las cajas de cambio duras.

Puede usarse en todas las cajas de cambio y diferenciales en las que el fabricante recomienda viscosidades SAE 80, SAE 90 o SAE 80W90, con los niveles de calidad de este producto.

Presentación en formatos de 5, 20, 50, 208 y 1000l.

Fecha: 11/2014