



AD MHP SPECIAL 85W140

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES

Especificaciones y aprobaciones

API	GL-5
CS	3000B
MACK	GO-G
MIL	MIL-L-2105-D

Valores típicos

Color	-	4.0	ASTM D 1500
Densidad a 15°C	kg/L	0.915 max	ASTM D 4052
Viscosidad a 100° C	mm ² /s	26.00/29.0	ASTM D 445
Viscosidad a 40° C	mm ² /s	380	ASTM D 445
Índice de viscosidad	-	> 95	ASTM D 2270
Punto de inflamación, VA	°C	> 195	ASTM D 92
Punto de congelación	°C	< -12	ASTM D 97

El aceite AD MHP Special 85W140 es un lubricante E.P. particularmente adecuado para diferenciales y engranajes helicoidales e hipoides que trabajen en condiciones severas de carga dinámica y elevadas temperaturas. También es adecuado para reductores, cajas de cambio y tomas de fuerza de maquinaria de Obras Públicas y agrícola.

La aditivación de este aceite le confiere una gran resistencia al desgaste, protección frente a la corrosión y oxidación, y evita la formación de espumas.

Presentación en envases de 5, 50, 208 y 1000l.

Fecha: 11/2014