



AD MLS 85W90

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES

Especificaciones y aprobaciones

API	GL-5 (LS)
ZF	TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	0.915	ASTM D 4052
Viscosidad a 100° C	mm ² /s	15.92	ASTM D 445
Viscosidad a 40° C	mm ² /s	150	ASTM D 445
Índice de viscosidad	-	110	ASTM D 2270
Punto de inflamación, COC	°C	> 180	ASTM D 92
Punto de congelación	°C	-21	ASTM D 97
Viscosidad a -12°C	cP	<150000	ASTM D 2983

El aceite AD MLS 85W90 es un lubricante formulado mediante una combinación de bases minerales de alta calidad junto con aditivos de extrema presión y modificadores de la fricción, y está diseñado especialmente para su utilización en engranajes de diferenciales autoblocantes, y frenos y embragues en baño de aceite.

Los aditivos E.P. permiten su empleo en engranajes que trabajen con cargas severas y altas temperaturas.

La aditivación específica LS consigue reducir la vibración y previene el ruido en los diferenciales de deslizamiento limitado. Está ampliamente demostrado su funcionamiento sin ruido en vehículos de pasajeros, servicios pesados y aplicaciones de vehículos industriales.

Previene la corrosión, y la formación de espuma y de barro.

Presentación en envases de 5l.

Fecha: 11/2014