



AD SLD 75W80

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE SINTÉTICO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES

Especificaciones y aprobaciones

API	GL-4
MAN	341 Z-4 / 341 E-3
VOLVO	97305
ZF TE-ML	01L / 02L / 08 / 16K
DAF	TRANSMISSIONS
IVECO	TRANSMISSIONS
RENAULT	B0032/2 Annex 3
Eaton	Europe

Valores típicos

Color	-	4	ASTM D 1500
Viscosidad a 100° C	mm ² /s	9.6	ASTM D 445
Viscosidad a 40° C	mm ² /s	56	ASTM D 445
Índice de viscosidad	-	145	ASTM D 2270
Viscosidad a -40°C	mpa/s	<150000	ASTM D 445
Punto de inflamación, V/A	°C	225	ASTM D 92
Punto de congelación	°C	-37	ASTM D 97
Densidad a 15°C	Kg/L	0.857	ASTM D 4052

AD SLD 75W80 es un lubricante de base sintética para cajas de cambio y diferenciales manuales, de todos los vehículos en general, en los que los principales fabricantes recomiendan un lubricante dentro de este rango de viscosidad.

Este producto es un lubricante de alto rendimiento que contribuye al ahorro de combustible y permite intervalos de cambio extendidos (hasta 300.000km).

Tiene unas excelentes propiedades anti-desgaste que protegen los engranajes y los sincronizadores. Tiene una elevada capacidad de carga, haciendo mínimas las pérdidas por fricción y suministrando la máxima eficacia.

Gracias a su excelente propiedad lubricante y fluidez a bajas temperaturas, permite una conducción suave al efectuar los cambios, así como unas temperaturas de operación extremas hasta -40°C.

Presentación en formatos de 5 y 208l.

Fecha: 05/2015