



AD MDX 10W40 Plus +

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE MULTIFUNCIONAL

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	A3/B3, A3/B4
API	SL/CF
MB-Approval	229.1
VW	501.01 / 505.00

Valores típicos

Densidad a 15°C	g/mL	0.8744	ASTM D 4052
Viscosidad 100° C	cSt	14.6	ASTM D 445
Viscosidad 40° C	cSt	96	ASTM D 445
Viscosidad -30° C	cP	7000 max.	ASTM D 5293
Índice de viscosidad	-	140 min	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8.6	ASTM D 2896
Punto de congelación	°C	-27	ASTM D 97
Punto de inflamación	°C	>215	ASTM D 92
NOACK 1h a 250°C	% p	13 max	DIN 51581
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	12.5 min	ASTM D 3945

El aceite de motor AD MDX 10W40 Plus es un producto tecnológicamente sintético muy avanzado y de alta calidad, especialmente indicado para motores de gasolina y diésel con y sin inyección directa en vehículos ligeros y turboalimentados.

Está formulado con bases hidro-sintéticas y un equilibrado paquete de aditivos que confieren al producto unas características de lubricación excepcionales tanto en altas como en bajas temperaturas. Proporciona una excelente protección contra la oxidación y la corrosión y, por su baja volatilidad tiene un consumo reducido. Su rango de viscosidad, unido a un excelente poder lubricante, facilita una disminución del consumo de combustible, proporcionando así una ventaja adicional al usuario.

Para uso general en talleres en el mantenimiento de vehículos de turismo, transporte ligeros o servicio sin filtro de partículas ni tratamiento de gases con catalizadores de 3 vías

Presentación en envases de 5l, 20l, 50l, 208l, 600l y 1000l.

Fecha: 11/2014