



AD MDXS 10W40 Plus +

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE MULTIFUNCIONAL

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	A3/B4
API	SN/CF
MB	229.1
RENAULT	RN0700
VW	502.00 / 505.00

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	0.872	ASTM D 4052
Viscosidad 100° C	cSt	14.3	ASTM D 445
Viscosidad 40° C	cSt	95.0	ASTM D 445
Viscosidad -25° C	cP	7000 max.	ASTM D 5293
Índice de viscosidad	-	min. 150	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	9.2	ASTM D 2896
Punto de congelación	°C	-39	ASTM D 97
Punto de inflamación	°C	min. 215	ASTM D 92
NOACK 1h a 250°C	% peso	13 max.	DIN 51581
Cenizas sulfatadas	% peso	1.2	ASTM D 874
Cizallamiento Inyector Bosch:	cSt	12.5 min.	ASTM D3945
Viscosidad a 100°C después de cizalla			

El aceite de motor AD MDXS 10W40 Plus es un producto tecnológicamente muy avanzado y de alta calidad, especialmente indicado para motores de gasolina y diésel con y sin inyección directa en vehículos ligeros y turboalimentados.

Está formulado con bases hidro-sintéticas y un equilibrado paquete de aditivos que confieren al producto unas características de lubricación excepcionales tanto en altas como en bajas temperaturas. Proporciona una excelente protección contra la oxidación y la corrosión y, por su baja volatilidad tiene un consumo reducido. Su rango de viscosidad, unido a un excelente poder lubricante, facilita una disminución del consumo de combustible, proporcionando así una ventaja adicional al usuario.

Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes europeos de motores y su utilización es general en talleres en el mantenimiento de vehículos de turismo, transporte y servicio ligero sin tratamiento de gases por filtros de partículas ni catalizadores de 3 vías.

Presentación en envases de 5l, 20l, 50l, 208l, 600l y 1000l.

Fecha: 11/2014