



AD MDXS Mega Plus 5W40

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE MULTIFUNCIONAL

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	C3, A3/B3-08, A3/B4-08
API	SN/CF
BMW	Long Life 04
FORD	WSS-M2C917-A
MB-Approval	229.31
PORSCHE	A40
RENAULT	RN0700 / RN0710
VW	502.00/505.00/505.01

Valores típicos

Densidad a 15°C	g/mL	0.846	ASTM D 4052
Viscosidad 100° C	cSt	14.5	ASTM D 445
Viscosidad 40° C	cSt	88	ASTM D 445
Índice de viscosidad	-	160	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	7.5	ASTM D 2896
Punto de congelación	°C	-45	ASTM D 97
Punto de inflamación	°C	min 215	ASTM D 92
Viscosidad a -30°C	cP	6600 max	ASTM D 5293
Cisallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	12.5	ASTM D 3945
Volatilidad Noack, 1h a 250°C	% p	12% max.	DIN 51581
HTHS, viscosidad a 150°C	cP	Min 3.5	CEC L 36 A 90

El aceite AD MDXS Mega Plus + es un lubricante sintético de altas prestaciones formulado con las bases y aditivos más avanzados que le permite superar los requisitos de la moderna tecnología Long Life.

Por su cualidad de Mid SAPS, está recomendado para motores de gasolina y diesel de turismos y vehículos industriales ligeros, con y sin turbo. EURO 4 y EURO 5 con y sin tratamiento de grasas de escape catalizadoras de 3 vías TNR y filtros de partículas FAP/DPF.

Proporciona una excelente protección contra la oxidación y la corrosión, alargando la vida del motor.

Su rango de viscosidad unido a un excelente poder lubricante facilita el ahorro de combustible y permite una excelente lubricación a bajas temperaturas.

Presentación en envases de 5l, 50l, 208l y 1000l.

Fecha: 11/2014