



AD SCB 5W30

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	C3
MB-Approval	229.51
PORSCHE	C30
VW	504.00/507.00

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	0.854	ASTM D 4052
Viscosidad a 100° C	cSt	12.1	ASTM D 445
Viscosidad a 40° C	cSt	73	ASTM D 445
Viscosidad a -30° C	cP	6600 max.	ASTM D 5293
Índice de viscosidad	-	155 min.	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	6.0	ASTM D 2896
Viscosidad HTHS a 150°C	cP	3.5 min.	CEC L 36 90
Punto de inflamación V.A	°C	180 min.	ASTM D 92
Punto de congelación	°C	-42	ASTM D 97
Volatilidad Noack 1h a 250°C	% p	10 max.	CEC-L-40-93
Cizallamiento Inyector Bosch: viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	9.3 min.	CEC L 14 93

AD SCC 5W30 es un aceite sintético Long Life para turismos de gasolina y diesel con intervalos de cambio de aceite normales o extendidos.

Está especialmente diseñado para motores de turismo Volkswagen, Audi, Seat, Skoda diesel y gasolina con sistemas de escape con filtros de partículas DPF y catalizadores de 3 vías TWC.

Cumple las especificaciones VW 504.00/507.00 así como la Mercedes MB 229.51, es un lubricante de larga duración (Long Life), favorece la reducción del consumo de combustible, lubricante y emisiones contaminantes a la atmósfera.

Garantiza las máximas prestaciones de sete lubricante en toda la gama de vehículos EURO 5 y anteriores de los motores de gasolina y diesel Audi y VW.

Presentación en envases de 5l, 20l, 208l y 1000l.

Fecha: 11/2014