



AD SRC₄ 5W30

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	C4
MB	229.51
RENAULT	RN0720

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	<0.860	ASTM D 4052
Viscosidad a 100° C	cSt	11.50/12.50	ASTM D 445
Viscosidad a 40° C	cSt	75.0	ASTM D 445
Viscosidad a -30° C	cP	6600 max.	ASTM D 5293
Índice de viscosidad	-	160 min.	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8.00	ASTM D 2896
Punto de inflamación V.A	°C	200 min.	ASTM D 92
Punto de fluidez crítica	°C	-30 max.	ASTM D 97
ASPECTO	-	LIMPIDO	ASTM D 4176
COLOR ASTM	-	tip.L4.0	ASTM D 1500
CALCIO, ICP	%p	0.090/0.100	ASTM D 4951
CINC, ICP	%p	0.040/0.060	ASTM D 4951

El aceite AD SRC4 5W-30 es un aceite de síntesis de muy altas prestaciones específicamente desarrollado para la lubricación de la última generación de motores Renault EURO 4 y EURO 5. Su formulación low-SAPS y Fuel Economy permite optimizar los sistemas de post-tratamiento, especialmente del Filtro de Partículas (DPF) y catalizadores de 3 vías (TWC).

Este aceite también puede utilizarse en vehículos más antiguos. Mantiene unos intervalos de cambio de 30.000 km.

El aceite AD SRC4 5W-30 cumple con ACEA C4 y la especificación Renault RN0720.

Presentación en envases de 5l y 208l.

Fecha: 11/2014