



AD MDX 15W50

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE MULTIFUNCIONAL

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	A3/B4
API	SL/CF
MB	229.1
VW	501.01/505.00

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	0.895 max.	ASTM D 1298
Viscosidad 100°C	cSt	16.6/18.0	ASTM D 445
Viscosidad 40°C	cSt	129	ASTM D 445
Viscosidad -20°C	cP	7000 max.	ASTM D 5293
Índice de viscosidad	-	144	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8.0 min.	ASTM D 2896
Punto de fluidez crítica	°C	-27 max.	ASTM D 97
Punto de inflamación	°C	210 min.	ASTM D 92
Aspecto	-	LIMPIDO	ASTM D 4176
Control color	-	CONFORME	-
Color ASTM	-	4.5	ASTM D 1500
Calcio, ICP	%p	0.25/0.28	ASTM D 4951
Cinc, ICP	%p	0.10/0.13	ASTM D 4951

El uso del lubricante AD MDX 15W50 está recomendado para todo tipo de motores de Gasolina y Diésel, incluido los turboalimentados de inyección directa. Por su especial formulación es el lubricante adecuado para los vehículos provistos de catalizador.

Su excelente comportamiento tanto en alta como en baja temperatura, lo convierten en un lubricante perfectamente adaptado a las grandes diferencias climáticas entre las diferentes zonas de nuestro país y sus acusadas alteraciones estacionales.

El aceite AD MDX 15W50 es compatible con todos los lubricantes de motor existentes en el mercado.

Presentación en envases de 2l, 5l, 20l, 50l, 208l, 600l y 1000l.

Fecha: 11/2014