



AD XTD ECO PLUS 15W40

INFORMACIÓN PRODUCTO ACEITE DE LARGA DURACIÓN

Especificaciones y aprobaciones

ACEA	E5/E7, E3, B3
API	CH-4, CI-4, SL
CATERPILLAR	ECF-1-a/CAT ECF-2
CUMMINS	20076/20077/20078
DETROIT DIESEL	93K215
DEUTZ	DQC III-05
MACK	EO-M +
MAN	3275-1, 3275
MB-Approval	228.3
MTU	Type 2
RVI	RLD/RLD-2
VOLVO	VDS 3

Valores típicos

Densidad a 15°C	kg/L	<0.890	ASTM D 4052
Viscosidad a 100°C	cSt	14.00/15.00	ASTM D 445
Viscosidad a 40°C	cSt	110	ASTM D 445
Viscosidad a -20°C	cP	7000 max.	ASTM D 5293
Índice de viscosidad	-	>130	ASTM D 2270
Punto de inflamación V.A	°C	>200	ASTM D 92
Punto de congelación	°C	-24 max.	ASTM D 97
T.B.N	mg KOH/g	10.0	ASTM D 2896
Color	-	3.0	ASTM D 1500
Aspecto	-	Limpido	ASTM D 4176
Calcio, ICP	%p	0.095/0.120	ASTM D 4951
Cinc, ICP	%p	0.125/0.155	ASTM D 4951

El aceite AD XTD15W40 está especialmente formulado para utilizarlo en motores Diesel de vehículos pesados de última tecnología y bajas emisiones (Euro IV no provistos de DPF) que trabajen en las condiciones más severas de servicio.

Es un lubricante tipo SHPD (Super High Performance Diesel) con un alto nivel de aditivación que le permite llegar a los máximos intervalos de mantenimiento recomendados por los fabricantes de vehículos.

Su excelente comportamiento a baja y alta temperatura permiten usarlo en cualquier condición climatológica, facilitando el arranque en frío del motor. Al propio tiempo, su bajo coeficiente de fricción le proporciona un significativo ahorro en el consumo de combustible.

Presentación en envases de 5l, 20l, 50l, 208l, 600l y 1000l.

Fecha: 11/2014